

Tehnični list



ZEB BAT001

Svetilka za vlažne prostore z linijskim ožičenjem in hitrimi priključki, IP65, IK10, 31/50 W, 140 lm/W, 1500 mm



Vodotesna LED svetilka z izbiro dveh lumen paketov. Zelo odporna in enostavna za namestitev s hitrim priključkom. IK10, IP65 Moč svetlobe nastavite s stikalom.

140
lm/W

4000 K

Izbira med
lumen
paketi

IP65

IK10

Moč	Izbirno: 31 W/50 W
Svetilnost	140 lm/W
CCT	4000 K
Optika	120°
Možnost zatemnitve	VKLOP/IZKLOP
CRI	80
IP	65
IK	10
SDCM	<3


Splošne informacije

Mere (D x Š x V mm)	1570 x 65,6 x 65,6 mm	Barva izdelka	Bela
Velikost izreza	-	Površinski oddajni material	Polikarbonat
Način montaže	Nadgradna montaža	Napajalnik	Integrirano
Uporaba	Notranji prostori	Električni razred	Razred I
Svetlobni tok	4400 lm / 7000 lm	Možnost zatemnitve	Ne
Material ohišja	Polikarbonat	Test svetleče žice	850 °C
Nagibno	Ne	Zamenljiv svetlobni vir	Da
Delovna temperatura:	- 20 °C - + 40 °C	Teža	1160 g

Dopolnilni podatki

Vrsta povezave	Palice Push 3	Frekvenčni tok (Hz)	50/60
Nazivna vhodna napetost (V)	220-240 AC	Zagonski tok (A)	-
Nazivni tok (A)	0,22	Fotobiološko tveganje	RG0
Dejavnik moči	0,9	Indeks utripanja (PstLM)	<1
THD	<20%	Stroboskopski učinek (SVM)	<0,4
		Toleranca svetlobnega toka	10%

Dimenzionalna risba (mm)



Porazdelitev svetlobe

